

1、化学品及企业标示

产品名称: EG0212 电子粘接密封胶

用途: 扬声器组件的粘结、固定、防尘。

公司: ENIENT CHEM CO.,LTD

地址: 9 PANTYGRAIGWEN ROAD PONTYPRIDD MID GLAMORGAN UNITED KINGDOM CF37 2RR

邮编: CF37 2RR

电话: +448452566080

传真: +448445045173

2、产品的成分

纯净物或者混合物: 混合物

化学鉴定:	名称	CAS 号	含量%
	合成树脂	9009-54-5	40-45
	丙二醇	26264-14-2	5-10
	甲基丙烯酸甲酯	80-62-6	40-45
	炭黑	1333-86-4	5-10

3、危险性鉴定

健康危害: 本品没有明显毒性。吸入，吞下，接触眼睛或皮肤吸收可能有害健康。

4、急救措施

眼睛: 立即用大量温热的清水或生理盐水冲洗，若有持续刺激感，就医。

皮肤: 立即用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤，如持续刺激，就医。

吸入: 移动到空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如不适送其就医。

摄入: 饮足量温水，催吐，就医。

5、消防措施

适用的灭火剂: 泡沫、二氧化碳、干粉、沙土。用雾状水降温，用沙土堵住溢出液体。

有害燃烧产物: 一氧化碳、碳氢化合物。

特别暴露危险: 无

特别防护机器: 无

6、意外泄露措施

个人预防措施: 处理泄露时应佩戴合适的防护设备。进入密闭空间前通风。避免接触到眼睛和皮肤。

环境预防措施: 防止进入排水管、阴沟、下水道。

净化措施: 装入合适的容器内。用合适的吸附剂清理泄漏残余物。建议使用蒸汽、溶剂或清洁剂作最终清理。适当处理浸透饱和的吸收剂或清洁物品，因为其可能产生自热。

7、处理和储存

处理：密封，防止泄露。

储存：存储于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

8、暴露控制/个人防护

职业性暴露限制：无

工程控制措施：在通风良好的工作场所。

个人防护措施：使用安全眼镜防止溅入眼睛，进食前及时清洗。

9 物理和化学性能

物理状态：半流淌粘性液体

颜色：亮黑色

气味：具有溶剂气味

粘度 (cps) 25℃：4000-5000

比重 (g/cm³) 20℃：1.1±0.1

固含量：45±5%

闪点 (℃)：无

爆炸上限：无

爆炸下限：无

熔点 (℃)：无

沸点 (℃)：100℃

氧化性：无

蒸汽压 (kPa)：无

10、稳定性和活性

稳定性：封闭容器内正常环境温度和压力下的稳定性。

避免的环境：无。

避免的物料：强氧化剂、还原剂、强酸、强碱、聚合引发剂。

有害分解产物：二氧化碳、水、一氧化碳、二氧化硅、金属氧化物、氮化物。

11、毒性资料

对健康的影响：

眼睛：可能造成短暂刺激。

皮肤：单一短时间暴露不会有重大影响。

吸入：单一短时间暴露不会有重大影响。

摄入：正常使用时只具很低的摄入危害。

慢性病：未知。

其它：未知。

12、生态学资料

环境评定：对水生有机体无有害影响。

生物累积的可能性：未知。

环境中的流动性：未知。

13、排放处理

必须按照国家和当地的法规进行处理。

未用过的产品： 由国家和当地政府许可的废料承包商进行处理。

用过的/受污染的产品： 由国家和当地政府许可的废料承包商进行处理。

包装： 由国家和当地政府许可的废料承包商进行处理。

14、运输资料

不属危险品运输。

15、其它数据

本数据用于按规定用途和用法进行的产品使用。该产品的销售不适用于任何其它用途，否则有可能发生该安全使用数据上没有提及的一定危险。请按规定使用该产品（从我处另行得到建议的除外）。

如果您已购买本产品并提供给第三方使用，您有责任采取所有步骤以保证使用人按照本数据提供的信息处理和使用产品。

如果您是一名雇主，您有责任将本数据所描述的危险以及应采取的预防措施告诉您的员工和有可能受到影响的其它人。